



MIDI-KASTOR & KASTOR hyd

 5-15 тонн
 макс.: 30 см

 15-30 тонн
 макс.: 50 см

Профессиональные, высокопроизводительные измельчители для навески на экскаваторы от 5 до 15 и от 15 до 30 тонн.

Измельчители KASTOR и MIDI-KASTOR могут избавиться от пня любого диаметра-выступающий дисковый агрессивный ротор позволяет работать на глубину 30 или 50 см, в зависимости от модели. Открывающийся капот у модели KASTOR помогает добраться и ещё глубже. Лёгкая и в то же время прочная конструкция рамы защищает компоненты привода от грязи и ударов.

MIDI KASTOR и KASTOR с успехом применяются в дорожном и городском хозяйстве, в парках и лесных зонах. Кроме того, эти машины могут применяться для нарезки неглубоких траншей.


Стандартная комплектация и характеристики

- > Измельчение пней любого диаметра
- > MIDI-KASTOR:
Измельчение на глубину до 30 см
KASTOR:
Измельчение на глубину до 50 см
- > Для экскаваторов:
MIDI-KASTOR: 5 - 15 тонн
KASTOR: 15 - 30 тонн
- > Площадка для крепления переходной плиты
- > Конструкция привода
MIDI-KASTOR: односторонний
KASTOR: двухсторонний
- > KASTOR:
Гидравлически регулируемый капот
- > Защитная завеса из цепей
KASTOR: Защитная резиновая шторка сзади
- > Ротор с твёрдосплавными резцами

Опции

- > Переходная плита
- > KASTOR: Опора для шагающего экскаватора
- > Гидравлический механизм вращения на 190°
- > Приводной гидромотор на выбор
MIDI-KASTOR: 40, 60, 80, 100 см³
KASTOR: 60, 80, 100 см³



 YouTube www.youtube.com/seppimulcher

Характеристики	MIDI-KASTOR hyd	KASTOR hyd
Диаметр диска (ротора)	60 см	90 см
Общая ширина	80 см	88 см
Глубина (длина)	110 см	180 см
Высота	115 см	130 см
Вес без опций	450 кг	870 кг
Приводных ремней	5	2 x 5
Твёрдосплавных резцов, шт	32	50

Рабочие органы



Твёрдосплавные
резцы
HRC



Высокоэффективный гидропривод

На **MIDI-KASTOR hyd** устанавливается один гидромотор с требованием к потоку от 60 до 180 л/мин в зависимости от гидромотора

у **KASTOR hyd** более мощный привод от двух гидромоторов. Требуемое к потоку от 100 до 290 л/мин в зависимости от гидромоторов.


SEPPi M. предлагает на выбор несколько вариантов гидромоторов с постоянным рабочим объемом. Ваш дилер SEPPi M. поможет выбрать гидромотор, подходящий для вашего экскаватора и определиться с минимальным потоком, исходя из ваших задач.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРИВОД	MIDI-KASTOR	KASTOR
Рабочее давление	150-350 бар	150-350 бар
Давление в дренажной магистрали	макс. 5 бар	макс. 5 бар
Необходимый поток масла	60-180 л/мин	100-290 л/мин


Гидравлические линии:

3 (напорная, сливная и дренажная магистрали)


KASTOR Гид. капот: 1 x двойного действия



Переходная плита для экскаватора (Опция)




Закрытый корпус защищает компоненты привода - Удобный доступ через крышку



Гидравлический механизм вращения на 190° (Опция)

Мощные аксиально-поршневые гидромоторы: у модели MIDI-KASTOR- один, а у модели KASTOR- два гидромотора.




Гидравлически регулируемый капот



MIDI-KASTOR*



KASTOR*



CARBIDE

Массивная завеса из цепей для лучшей защиты от выброса материала

Специальные агрессивные твёрдосплавные резцы для лучшего использования мощности

* новые цвета 2021 года