

MINIFORST cl

150-350 бар | 50-150 л/мин

MINIFORST cl - это компактный, но мощный мульчер с гидравлическим приводом для навески на минипогрузчики

Такая универсальная в использовании машина удобна не только при работе в лесу, но и в ландшафтных работах, в обслуживании дорог и трубопроводов - везде где надо расчистить территорию от ненужных кустов и деревьев.

Манёвренность и отличная эргономика минипогрузчика позволяют сделать максимум за рабочую смену.

Стандартная версия и характеристики

- > Измельчает деревья до 20 см Ø
- > Рабочая скорость 0-5 км/ч
- > Корпус из высокопрочной стали
- > Механизм навески для компактных погрузчиков (типа skid steer, согласно стандартам SAE) с плавающим креплением
- > Односторонний привод ротора
- > Манометр для контроля давления
- > Гидравлически регулируемый капот
- > Защитная завеса из цепей
- > Опорные салазки
- > Ротор с жёстко закреплёнными резами MINI DUO с твёрдосплавными вставками; с износостойкими резцедержателями
- > 5 рядов (3 каркас, 2 капот) закаленных противорезающих пластин

Дополнительные опции

- > Лесной ротор с острыми резами MINI BLADE
- > MINI BLADE с Система CUT CONTROL
- > Без капот
- > Рамка-толкатель
- > Электроклапан управления капотом
- > Гидромотор переменного объёма с предохранительным клапаном
- > Гидромотор M-BOOST™
- > Универсальный интерфейс
- > Поликарбонат ударопрочный экран 13 мм для погрузчика. Заменяет оригинальный стеклянный щит. Исключая установку.



 www.youtube.com/seppimulcher

Технические данные · MINIFORST cl

| | см | 150 | 175 | 200 |
|--|--------|-------|-------|-------|
| Рабочая ширина | см | 181 | 206 | 231 |
| Общая ширина | см | 99 | 99 | 99 |
| Длина | см | 86 | 86 | 86 |
| Высота | см | 1.055 | 1.140 | 1.265 |
| Вес · приблизительный, без учета опций | кг | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| Ремни, шт | кол-во | 30 | 33 | 36 |
| Кол-во резов MINI DUO · стандарт | кол-во | 30 | 33 | 36 |
| Кол-во резов MINI BLADE | кол-во | | | |

Предупреждение о безопасности: MINIFORST cl нельзя поднимать выше чем на 50 см от уровня земли. Разрешается работать только на погрузчиках ударопрочным остеклением/защитой от камней.

Сведения, содержащиеся в данной брошюре носят ознакомительный характер. SEPPI M. оставляет за собой право изменять продукцию/характеристики в любое время без предварительного уведомления.

Рабочие органы



Жёстко закреплённый резец
MINI-DUO



Жёстко закреплённый резец
MINI BLADE

Высокоэффективный гидропривод



Конструкция привода **MINIFORST cl** позволяет устанавливать несколько типов гидромоторов для потока от 50 до 150 л/мин в зависимости от характеристик гидросистемы минипогрузчика/шасси. Самые мощные и эффективные - гидромоторы **M-BOOST™** обеспечивают до 40% больше крутящего момента в сравнении с традиционными гидромоторами. Наилучшие результаты достигаются при максимальном потоке, поэтому рекомендуется навеска на погрузчики с опцией „high flow“ т.е. „высокий поток“. Для правильного выбора гидромотора обратитесь к ближайшему к вам дилеру.

| ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРИВОД | |
|--------------------------------------|---|
| Рабочее давление | 150 - 350 бар |
| Необходимый поток масла | 50-150 л/мин |
| Гидравлические линии | 3 (напорная, сливная и дренажная магистрали) |
| Давление в дренажной магистрали | макс. 1.5 бар |
| ТРЕБУЕМЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ | |
| Гидравлически регулируемый капот | 1 двойного действия (или OPT-158: Электроклапан управления капотом) |

